

防水材料のマンセル値・日塗工色票番号一覧

田島ルーフィング株式会社
防水営業部

[マンセル値・日塗工色票番号の結果について]

弊社では、防水製品の色の管理をマンセル値・日塗工色票番号で行っておりません。したがって、マンセル値・日塗工色票番号の結果は、測定条件、ロット等によって異なりますので、あくまで参考値としてお考えください。

本データに関するお問合せは担当営業へご連絡いただくか、弊社ホームページのお問合せフォームをご利用ください。

[防水についてのお問い合わせ | 田島ルーフィング >](#)

色	マンセル値			日塗工色票番号
	色相(H)	明度(V)	彩度(C)	
S P フайнカラー				
ライトグレー A-101	4.1PB	7.3	0.3	N-75
マットシルバー A-122	8.9B	6.9	0.6	65-70A
ミントグリーン A-25	7.0G	7.4	3.9	45-80
ライトブラウン A-66	0.1Y	7.5	2.1	19-75D
S P マルチカラー				
マルチグレー M-100	9.3B	4.9	0.2	N-45
マルチグリーン M-23	8.1GY	5.1	4.8	37-50L
マルチレッド M-3	8.6R	4.0	7.2	07-40P
S P ミッドカラー				
ミッドグレー I-103	7.7B	6.2	0.4	N-60
ミッドリーフ I-27	4.4G	6.4	5.3	45-60L
ミッドベージュ I-63	0.1Y	6.4	3.0	17-60F
ミッドチェリー I-33	5.5R	6.1	5.8	05-60L
S P クリーンカラー				
CLグレー CL-109	N	7.7	—	65-70A
CLアイボリー CL-69	10.0YR	8.5	3.0	19-85F
CLマットシルバー CL-122	5.0B	7.0	0.5	N-77

色	マンセル値			日塗工色票番号
	色相(H)	明度(V)	彩度(C)	
S P サーモコート				
サーモグレー TH-109	N	7.6	—	N-77
サーモアイボリー TH-69	10.0YR	8.5	3.0	19-85Fと19-80Fの中間
サーモグリーン TH-29	5.0GY	8.5	2.0	35-80D
S P スーパーサーモコート				
サーモホワイト TH-1000	N	9.4	—	N-93とN-95の中間
ビュートップ				
V-12 ライトグレー	5.3 PB	6.6	0.5	no data
V-16 ダークグレー	5.8 PB	4.5	0.5	no data
V-21 ライトグリーン	7.8 GY	5.8	2.4	no data
V-24 グリーン	7.4 G	4.1	2.3	no data
V-43 アイボリー	0.6 Y	5.9	1.5	no data
ビュートップC				
V-10 パールグレー	6.0 PB	7.5	0.6	no data
ビュートップZ				
V-14 ミディアムグレー	9.6Y	5.4	0.2	no data
V T コート				
T-12 ライトグレー	8.0B	6.8	—	N-67
T-14 ミディアムグレー	7.8 Y	5.2	0.3	N-50
T-16 ダークグレー	3.7PB	4.7	0.2	N-45
T-21 ライトグリーン	7.9GY	6.2	2.4	37-60D
T-24 グリーン	6.9G	4.3	2.3	45-40D
T-43 アイボリー	9.8YR	6.0	1.6	19-60C
V T コートC				
T-10 パールグレー	8.0B	7.7	0.2	N-77
T-25 ライム	2.0GY	7.7	3.2	29-75H
T-35 グレープ	6.4RP	7.3	1.2	05-70B
T-45 サハラ	9.5YR	6.9	2.7	19-70F
T-103 Mグレー	N	6.0	—	N-60
T-27 Mリーフ	5.0G	6.0	6.0	45-60L
T-33 Mチェリー	5.0R	6.0	6.0	05-60L

色	マンセル値			日塗工色票番号
	色相(H)	明度(V)	彩度(C)	
V T コート C				
T-63 Mベージュ	7.5YR	6.0	3.0	17-60F
T-11 Lグレー	5.0PB	7.0	1.0	75-70B
T-44 Lブラウン	10.0YR	7.0	1.0	19-70B
O T コート A				
グレー D-1	1.8PB	5.3	0.4	N-50とN-55の中間
グリーン D-2	1.2G	4.1	4.1	42-30Hと39-40Lの中間
ライトグレー D-12	1.5PB	6.7	0.4	N-65とN-67の中間
ダークグレー D-18	3.7PB	4.4	0.3	N-40とN-45の中間
ライトブラウン D-42	8.3YR	6.9	1.4	19-70C
ナチュラルブラウン D-45	6.3YR	5.9	1.8	17-60D
ダークブラウン D-48	4.7YR	4.9	1.8	17-50D
イエローマロン D-92	9.6YR	6.1	2.5	19-60F
O T コートシリコーン				
Sグレー E-1	1.6PB	6.1	0.4	N-60
Sグリーン E-2	0.4G	4.1	3.8	39-40L
Sブラウン E-4	8.4YR	6.4	1.3	19-60C
O T コートクール				
クールライトグレー	2.3PB	6.7	0.6	N-67
クールライトブラウン	0.4Y	6.9	1.2	19-65Cと19-70Cの中間
クールライトグリーン	0.9G	8.0	3.9	39-80H
O T コートシリコーンクール				
SCライトグレー	1.9PB	6.8	0.9	65-70A
SCライトブラウン	0.7Y	7.0	1.1	19-65Bと19-70Bの中間
SCライトグリーン	0.5G	8.0	3.8	39-80H

- ・ OTコートAと同等=速硬化OTコートA(DS)、OTコートAつやあり(DT)、OTコート防かび[®](BK)、OTコート防かび[®]つやあり(BT)、OTコートQQ(Q)、オルッタクコートSS(SS)
- ・ OTコートシリコーンと同等=OTコートフッ素(F)、速硬化OTコートシリコーン(ES)、OTコートシリコーン防かび[®](EB)
- ・ OTコートシリコーンクールと同等=OTコートフッ素クール(FC)

色	マンセル値			日塗工色票番号
	色相(H)	明度(V)	彩度(C)	
○ T コート水系				
グレー D-1	1.1PB	5.6	0.4	N-55
グリーン D-2	1.0G	4.1	4.1	39-40H
シングル				
SA-8	1.2G	3.4	0.9	no data
SA-12	4.7GY	2.6	0.5	no data
SA-200	9.2P	2.3	0.2	no data
SA-310	2.8YR	2.6	0.5	no data
SA-320	8.6B	3.8	0.2	no data
SA-330	0.5YR	3.0	2.3	no data
SA-401	5.6YR	3.2	1.7	no data
SA-402	9.2R	2.6	1.1	no data
SC-501	5.6PB	3.1	0.5	no data
SC-502	0.8YR	3.4	1.9	no data
SC-505	6.3PB	4.7	0.4	no data
SC-701	4.9PB	6.2	0.6	no data
SG-601(アクセント部)	2.7PB	3.3	0.2	no data
SG-601(ベース部)	6.7PB	3.0	0.1	no data
ロフティー				
LA-1 ロイヤルブラックⅡ	7.6PB	3.2	0.2	no data
LA-4 メッドブラウンⅡ	4.5R	3.3	0.7	no data
LA-5 アーバングレー	6.6GY	3.9	0.4	no data

色	マンセル値			日塗工色票番号
	色相(H)	明度(V)	彩度(C)	
S P シングルカラー				
S-8	9.1BG	3.4	0.8	55-40B
S-200	0.6P	2.3	0.2	N-10
S-310	9.9R	2.5	0.4	15-20Bと15-30Bの中間
S-320	3.3B	3.9	0.3	N-45
S-330	9.1R	3.2	2.3	12-30H
S-401	5.4YR	3.4	1.8	15-40D
S-402	0.7YR	2.6	1.2	09-30D
S-501	6.5PB	3.5	0.5	N-40
S-502	1.2YR	3.8	2.2	09-40H
S-505	2.5PB	4.7	0.2	N-55
S-503	9.9R	3.9	2.3	09-40H
S-504	0.1Y	4.6	2.1	19-50F
S-12	5.0G	2.4	0.6	45-20D
S-18	5.1BG	3.5	0.2	N-45
S-30	9.7R	3.2	4.5	09-30L
S-31	1.0R	3.6	5.0	09-40L
S-34	3.1YR	3.7	4.2	09-40Lと09-50Lの中間
S-44	5.2YR	3.0	2.1	15-30F
LC-1	5.8P	2.9	0.1	N-25
LC-2	1.2BG	4.8	0.8	45-50B
LC-4	3.0YR	2.9	0.7	15-30B
LC-300	7.5R	3.0	6.0	07-30L
LC-400	10.0YR	3.0	1.0	19-30B
S P ミネラコート				
ミネラダークグレー	N	4.2	—	N-40とN-45の中間
ミネラグレー	N	5.5	—	N-55
ミネラグリーン	1.2G	4.0	4.0	39-50Hと42-30Hの中間

※シングル、S P シングルカラーの色付き部分は、販売終了色です。

色	マンセル値			日塗工色票番号
	色相(H)	明度(V)	彩度(C)	
プラストカラーA				
グレー	7.8Y	5.0	0.2	N-50やや黄味
グリーン	10.0GY	5.0	4.0	39-50Hやや黄味
プラストシルバーA				
シルバー	N	6.7	—	HN-67光沢あり※本来該当色なし
プラストカラーB				
グレー	N	4.5	—	N45近似黄白目
グリーン	10.0GY	5.0	4.0	H39-50Hと37-50Lの中間色
プラストシルバーB				
シルバー	N	7.7	—	N-77光沢あり※本来該当色なし
プラストカラークール				
グレー	N	6.5	—	N-65近似
グリーン	3.6BG	3.1	0.4	N-30白め
ライトグレー	0.6G	4.5	4.7	39-50H黒め
プラストカラーハード				
グレー	N	4.0	—	LN-40黄青黒め
グリーン	2.5G	4.0	4.0	L42-30Hかなり薄め
ライトグレー	N	5.5	—	LN-55やや黒め
プラストカラーサーモ				
ホワイト	N	9.5	—	NH-95
グレー	5Y	7.0	0.5	H25-70AとH35-65A中間
グリーン	10GY	8.0	2.0	H39-80Dかなり濃目
バリキャップ				
ライトグレー S-1	1.6PB	4.0	0.3	no data
自然色 S-5	9.8YR	3.2	0.4	no data
赤茶 S-6	0.6YR	3.0	2.5	no data
緑 S-22	7.7GY	3.4	2.3	no data
FBコート				
アンバー	9.8YR	4.3	1.4	19-40Dより黒い
ブラウン	1.9YR	4.4	2.3	09-40Hと15-40Dの中間
ダークグレー	1.5P	3.7	0.2	N-35よりも赤黒い

色	マンセル値			日塗工色票番号
	色相(H)	明度(V)	彩度(C)	
アクアベーストップ				
遮熱ホワイト AQ-02	N	9.5	—	no data
遮熱グレー AQ-12	5.0B	3.0	4.0	no data
遮熱シルバーグレー AQ-14	5.0B	6.0	0.5	no data
遮熱ライトグリーン AQ-22	5.0G	6.0	4.0	no data
グリーン AQ-24	7.5GY	5.0	4.0	no data
グリーン AQ-24	7.5GY	5.0	4.0	no data
ブルー AQ-72	5.0B	4.0	8.0	no data
アクアベーストップS i				
遮熱ホワイトS AQS-01	N	9.5	—	no data
遮熱グレー S AQ-11	N	8.5	—	no data
遮熱シルバーグレー-S AQS-13	5.0B	6.0	1.0	no data
ダークグレー-S AQS-15	N	3.0	—	no data
グリーンS AQS-21	10.0GY	3.0	2.0	no data
ブルー-S AQS-71	5.0B	3.0	4.0	no data
彩色ガムクールキャップ				
新緑	7.7GY	3.4	2.3	no data
赤茶	0.6YR	3.0	2.5	no data
強力ハイキャップ				
彩色砂	9.4G	3.0	0.4	no data

以上